



## Hostalen GC 7260

### Опис продукту

**Hostalen GC 7260** – це поліетилен високої щільності. Використовується для лиття виробів для закривання (корки, кришки), виробів домашнього вжитку. Hostalen GC 7260 – добре текучий та достатньо жорсткий.

### Характеристика продукту

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Метод переробки</b>      | лиття  |
| <b>Особливості продукту</b> | антиоксидант, висока щільність, хороша текучість, висока ударна міцність, висока жорсткість, мала усадка |
| <b>Типове використання</b>  | ящики, кришки, корки та ковпачки, вироби для спорту та домашнього вжитку, іграшки.                       |

| Найменування показника                       | Значення | Од. виміру         |
|--|----------|--------------------|
| <b>Фізичні</b>                               |          |                    |
| густина, (23°C)                              | 0.960    | г/см <sup>3</sup>  |
| <b>показник текучості розплаву</b>           |          |                    |
| (190°/2.16kg)                                | 8.0      | г/10 хв            |
| (190°/5kg)                                   | 23       | г/10 хв            |
| <b>Механічні</b>                             |          |                    |
| модуль пружності при розтягуванні            | 1350     | мПа                |
| напруга при розтягуванні                     | 30       | мПа                |
| відносне подовження при розтягуванні         | 10       | %                  |
| <b>Удар</b>                                  |          |                    |
| ударна в'язкість по Шарпі з надрізом: (23°C) | 4        | кДж/м <sup>2</sup> |