

## Moplen HP500N

### Опис продукту

**Moplen HP500N** – поліпропілен загального призначення, гомополімер. Має гарну текучість в поєднанні з високою жорсткістю. Moplen HP500N підходить для контакту з харчовими продуктами.

### Характеристика продукту

<b>Метод переробки</b>	лиття під тиском		
<b>Особливості продукту</b>	Висока стійкість до розтріскування		
<b>Типове використання</b>	меблева фурнітура, тара, контейнери, іграшки, вироби домашнього вжитку		
<b>Країна виробництва</b>	Польща		
<b>Показники</b>	<b>Значення</b>	<b>Од. виміру</b>	
<b>Фізичні</b>			
Показник текучості розплаву, (230°/2.16kg)	12	г/10 хв	
Швидкість потоку розплаву, (230°/2.16kg)	16	см <sup>3</sup> / 10 хв	
Густина	0,9	г/см <sup>3</sup>	
<b>Механічні</b>			
Модуль пружності при розтягуванні	1550	мПа	
Напруга при розтягуванні	35	мПа	
Відносне подовження при розриві	>50	%	
Відносне подовження при розтягуванні	10	%	
<b>Удар</b>			
Ударна в'язкість по Шарпі з надрізом, (23°С)	3	кДж/м <sup>2</sup>	
Ударна в'язкість по Шарпі без надрізу, (23°С)	110	кДж/м <sup>2</sup>	
<b>Температура</b>			
Температура теплової деформації, (0,45 мПа)	95	°С	
Температура розм'якшення за Віка, (А 50)	153	°С	
Температура розм'якшення за Віка, (В 50)	85	°С	

По всіх додаткових питаннях звертайтеся за нашими телефонами:

**+38(032) 240-50-25, 240-53-11, 240-48-19**

ТзОВ «ЮОН»  
м. Львів, вул. Пасічна 133, 79070  
yuon@ukr.net, www.yuon.lviv.ua  
тел./факс (032) 240-50-25, 240-48-19  
240-53-11



р/р 2600825568  
в ПАТ АКБ «Львів» у м. Львові  
МФО 325268, ЄДРПОУ 20838581  
ПІН 208385813047,  
Номер св. платника ПДВ 100263328